

炭[㊦]八で押入れカンタン

押入れ編

リフォーム

炭八を使って押入れの環境と機能アップを図りましょう。

湿気がこもりがちな押入れの簡単リフォームのご紹介！

押入れのニオイ
すっきり～！

乾いていて
ふわふわ～！

押入れの水分を
ぐんぐん吸い取る！
炭八パワーで
布団さわやか、ふっかふか。

効果

- ◆ 押入れの湿気を吸収し、カビ・ダニ・が住みつきにくくなります。
- ◆ 押入れのカビ臭さを少なくします。
- ◆ 調湿能力は備長炭の2倍以上！（当社計測値による）
- ◆ 効果は半永久的に持続！

「炭八の効果は？」

炭八は湿気に敏感で周りの空気にあわせて、湿気を吸ったり吐いたりを繰り返します。そのため、空間全体の湿度が調整され、湿った木や押入れなどが乾いていきます。乾燥した空間には、高湿度を好むカビ・ダニなどは寄りつきにくくなります。

〈燃料用木炭とのちがいが〉

カビが
生えない

腐らない

調湿効果は
半永久的

炭[㊦]八



名称	床下調湿木炭 炭八
原材料名	針葉樹
内容量	1袋につき 12kg 約 1.3kg
サイズ	45cm × 45cm × 7cm

詳しい設置方法は
裏面をご覧ください。





押入れリフォーム編 [1畳分]

2. 点検口をつける

下から見た場合



下から見た場合



天井裏に炭八を敷き詰めるために、天井板を一部はぐれるようにします。

1. 天井のベニヤ板を有孔ベニヤに替える

下から見た場合



上から見た場合



図のA(天井裏)、B(上段)、C(中段)の棚板を有孔ベニヤに交換する。有孔ベニヤにするのは、空気の流れを作るためです。

有孔ベニヤにすれば炭八の効果を発揮しやすいよ!

3. 炭八を敷き詰める

上から見た場合




天井裏に炭八を1畳分(1箱8袋)敷き詰めます。

4. ガラリを取り付ける



空気の流れを作るため、ふすまにガラリを取り付けます。



◆工事ができない場合



設置場所: C・D



ガラリがあげられない場合は、ふすまの両側を少し開けておく。押入れ内には、スノコを置き、下に炭八を置く(スノコは、通常あまり高さががないため、角棒などで高さの調整が必要)。

下から見た場合



完成!

なるほど~!
私の悩みを解決してくれる効果だわ。

効果を保証するための2つのお約束

1. 湿気を天井に逃がすには、空気の流れが必要です。ガラリを付けない場合は、両側を少し開けるようにしてください。
2. 有孔ベニヤを使用してください。

取扱上の注意

- ◆ 1畳につき8袋が目安ですが、障害物により多少変動があります。
- ◆ 晴れた日に室内の空気を入れ替えると一層効果的に使用できます。
- ◆ 「炭八」は高温で製造しており、木材より着火しにくく(発火点は約400℃)着火源になる心配はありません。ただし、むやみに火に近づけることは避けてください。
- ◆ 本品は雨や水がかからないようにご注意ください。
- ◆ 本品は食べられません。また、炊飯や浄水など調理の過程で食品に混入させないでください。

取扱販売店

詳しくはパンフレットまたは、ホームページをご覧ください。

炭八 <http://www.sumi8.jp>